

Coadd™ AP-6057S

Промоутер адгезии

Описание

Coadd™ AP-6057S - это высокоэффективный промоутер адгезии с большим количеством функциональных групп. Высокая адгезия к различным металлическим и неметаллическим поверхностям, таким как железо, алюминий, медь, стекло, цинк и т.д. Подходит также для ВД ЛКМ.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Форма	от светло-желтого до желтой жидкости
Плотность (г/мл)	1,05
Содержание активных веществ	45-50 (%)
pH	7 - 9.

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические

характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ AP-6057S рекомендуется для ВД ЛКМ промышленного назначения. Продукт можно добавлять на стадии перетира или при разбавлении. Также применяется в органорастворимых ЛКМ.

Рекомендуемая дозировка в зависимости от общего состава твердых пигментов и наполнителей: 0,6 - 2,5%

Оптимальные уровни определяются с помощью лабораторных тестов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок годности продукта в невскрытой оригинальной упаковке: 24 месяца.

Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, плотно закрытым.

Рекомендуемая температура хранения: 5-45°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью в отношении окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для общеизвестного и используемого продукта. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS за дополнительной информацией**