

Coadd™ DF-6012

Пеногаситель

Описание

Coadd™ DF-6012 представляет собой простой полиэфир с гидрофобными частицами и рекомендуется для ВД ЛКМ, печатных красок и клеев. Особенно рекомендуется для архитектурных покрытий с высоким содержанием связующего. Продукт не содержит силикона и ЛОС, обладает хорошим пеногасящим эффектом даже при низкой дозировке.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Форма	Жидкость от бесцветной до светло-желтой
Плотность (г/мл)	1,00
Содержание активных веществ (%)	100
Вязкость (З#, 60 об/мин при 25°C)	<8000

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ DF-6012 рекомендуется для водостойких ВД ЛКМ, особенно для нанесения водостойких архитектурных покрытий, а также печатных красок и клеев. Превосходно работает с эмульсионными красками и штукатурками. Устойчив к воздействию кислот и щелочей, также адаптирован к работе в широком диапазоне pH. Может вызывать помутнение прозрачных покрытий. Продукт можно добавлять на любом этапе производства при достаточном усилии сдвига. Рекомендуемая температура транспортировки и хранения в пределах 10-25°C. После транспортировки и хранения может произойти расслоение, перед использованием хорошо перемешайте.

Рекомендуемая дозировка в зависимости от общего состава: 0,05 – 0,5%.

Приведенная выше дозировка предназначена только для ориентирования, оптимальные уровни должны быть определены с помощью лабораторных тестов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью в отношении окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для общеизвестного и используемого продукта. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS за дополнительной информацией**