

Coadd™ DF-6017A

Пеногаситель

Описание

Coadd™ DF-6017A представляет собой модифицированный полисилоксан с гидрофобными частицами кремнезема, рекомендуется для применения в ВД системах и печатных красках, таких как пигментные пасты на основе гликолей и пигментные концентраты. Особенно эффективен в системах с использованием связующего.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Жидкость от бесцветной до светло-желтой
Плотность(г/мл)	1.02
Содержание активных веществ (%)	100
Вязкость (мПа, 25°C)	<3000

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ DF-6017A рекомендуется применять на стадии приготовления пигментных концентратов на водной основе и гликолевых паст. Продукт обладает высокими пеногасящими свойствами и стабильностью при хранении, улучшает переносимость последующей обработки. Его следует добавлять при высоких скорости сдвига, чтобы избежать дефектов.

Рекомендуемая дозировка (исходя из общего состава): 0,2 - 0,8%. Оптимальный уровень дозировки следует определять с помощью серии лабораторных тестов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью в отношении окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для общеизвестного и используемого продукта. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS для получения дополнительной информации**