

Coadd™ TB-6135

Блокиратор танина

Описание

Coadd™ TB-6135 представляет собой растворимую смесевую добавку на основе фосфосиликата алюминия и циркония. Подходит для широкого спектра ВД ЛКМ по дереву и мебели. Продукт может эффективно блокировать пятна танина вместо использования оксида цинка. Таким образом, повышается стабильность системы при хранении. Этот продукт обладает хорошей совместимостью с различными системами.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Прозрачная или желтоватая жидкость
Плотность (г/мл)	1.14
Содержание активных веществ (%)	30
Вязкость (25°C, мПа)	<500

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ TB-6135 является добавкой, рекомендуемой для ВД ЛКМ по дереву и мебельных покрытий. Продукт обладает блокирует пятна танина, хорошо растворяется и совместим с ВД связующими, может использоваться в прозрачных или пигментированных системах. Рекомендуется добавлять на стадии разбавления, при достаточном усилии сдвига, обеспечивающем хорошее диспергирование в системе. Температура при транспортировке и хранении должна быть выше 10 °C. Если происходит кристаллизация, пожалуйста, разогрейте и хорошо перемешайте перед использованием.

Рекомендуемая дозировка обычно составляет 1 –3% от общего состава. Оптимальные уровни дозировки определяются с помощью серии тестов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью в отношении окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для общеизвестного и используемого продукта. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS за дополнительной информацией**