

Coadd™ A-6016

Регулятор реологии

Описание

Coadd™ A-6016 - загуститель типа ASE, не содержащий растворителей, и рекомендуется для ВД ЛКМ с высокими требованиями к тиксотропии. Продукт дает загущение для низких усилий сдвига, обеспечивая устойчивость к потечам/провисанию.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Плотность(г/мл)	1.05
Содержание активных веществ (%)	29±1
Вязкость (при 25°C, мПа)	<500

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ A-6016 рекомендуется для ВД ЛКМ для загущения с низкими усилиями сдвига и высокой тиксотропностью. Особенно эффективен для покрытий с эффектом 3D-текстуры. Продукт предотвращает разбрызгивание краски при нанесении. Обеспечивает стабильность вязкости в банке и устойчивость к провисанию при нанесении. Перед добавлением продукт рекомендуется разбавить водой (в соотношении 1:1). Рекомендуется добавлять через 15 минут с умеренным усилием сдвига и поддерживать значение pH системы в пределах 8-9. Транспортировка и хранение должны поддерживаться при температуре 5-45 °C, избегайте замерзания. Рекомендуемая дозировка (в зависимости от общего состава):

Высокий ОКП: 0,3 – 0,8%

Низкий ОКП: 0,1 – 0,5%

Приведенные выше дозы приведены только для ознакомления, оптимальный уровень дозировки должен быть определен с помощью лабораторных тестов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью в отношении окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед

использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для общеизвестного и используемого продукта. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS для получения дополнительной информации**