

Coadd™ D-6130

Диспергатор

Описание

Coadd™ D-6130 представляет собой анионный диспергатор на основе полиакрилата натрия. Он обеспечивает снижение вязкости и эффективность диспергирования неорганических пигментов и наполнителей. Особенно эффективен в системах с высокой загрузкой пигмента, обеспечивает превосходные характеристики диспергирования и стабильность при длительном хранении с минимальным воздействием на раскрытие цвета. Он широко применяется в различных составах на акриловой основе, включая системы с низким содержанием ЛОС, матовые, низкоглянцевые и полуглянцевые.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до желтого цвета
Плотность(г/мл)	1.3
Содержание активного вещества (%)	42.5
Вязкость (25°C, МПа)	<2000,

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ D-6130 подходит для большинства рецептур и обеспечивает высокоэффективное диспергирование. Особенно рекомендуется для использования в качестве архитектурных покрытий внутри помещений, где он показывает следующие преимущества:

- **Высокая эффективность диспергирования:** Эффективно диспергирует неорганические пигменты и наполнители в системе, повышая эффективность производства и качество конечного продукта.
- **Низкое вспенивание:** образуется минимальная пена в процессе высокоскоростного диспергирования или измельчения.
- **Отличная совместимость:** Демонстрирует хорошую стабильность при использовании в сочетании с набухающими в щелочах загустителями и загустителями на основе целлюлозы. Он также совместим с широким спектром добавок, поддерживая общую стабильность состава.
- **Низкий запах, отсутствие формальдегида и АРЕО,** что делает ЛКМ безопасным и экологически чистым.

Рекомендуемая дозировка (из расчета на общее содержание пигмента/наполнителя):
0,15 – 0,5%

Приведенные выше дозы приведены только для ознакомления, оптимальный уровень дозировки должен быть определен с помощью лабораторных тестов. Продукт следует хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, рекомендуемая температура хранения 0 - 35°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью в отношении окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для общеизвестного и используемого продукта. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS для получения дополнительной информации**