

Coadd™ D-6170

Диспергатор

Описание

Coadd™ D-6170 представляет собой аммонийную соль акрилового полимера и подходит для ВД ЛКМ. Продукт обеспечивает быстрое снижение вязкости, высокую эффективность диспергирования и превосходную стабильность. Он оказывает минимальное влияние на водостойкость покрытий и особенно подходит для систем с высокой пигментной загрузкой, особенно тех, которые содержат труднодиспергируемые пигменты в форме пластинок и наполнители. Он хорошо подходит для ВД ЛКМ на основе эпоксидных эмульсий и акриловых дисперсий.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Форма	От бесцветной до светло- желтой жидкости
Плотность (г/мл)	1.2
Содержание активных веществ (%)	4
Вязкость (Брукфилд #2, 60 об/мин, 25°C)	<1000

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ D-6170 рекомендуется для ВД ЛКМ, особенно для систем с высокой загрузкой пигмента, обеспечивая быстрое смачивание, снижение вязкости и эффективное диспергирование. Продукт обеспечивает превосходные характеристики диспергирования и раскрытия цвета, что делает его идеальным для промышленных ВД ЛКМ по металлу.

Рекомендуемая дозировка в зависимости от общего состава твердых пигментов и наполнителей: 1,0 – 5.0%. Оптимальные уровни определяются с помощью лабораторных тестов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок годности продукта в невскрытой оригинальной упаковке: **24 месяца**.

Продукт может затвердевать при низкой температуре и вернется в исходное состояние при комнатной температуре (25°C). Это не повлияет на эксплуатационные характеристики продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью в отношении окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием, чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для общеизвестного и используемого продукта. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS за дополнительной информацией**