

Coadd™ DO-6213

Диспергирующий агент

ОПИСАНИЕ

Coadd™ DO-6213 является 100% диспергирующим агентом на основе высокомолекулярного блок-сополимера. Продукт используется в качестве универсального диспергатор для систем УФ-отверждения. Подходит как для водных систем, так и для систем на органических растворителях. **Coadd™ DO-6213** особенно эффективен для диспергирования черных пигментов, обеспечивая насыщенность и усиление черного цвета. **Coadd™ DO-6213** Также может использоваться для других органических и неорганических пигментов. **Coadd™ DO-6213** демонстрирует превосходные свойства по снижению вязкости в системах УФ-отверждения с высоким содержанием матирующего агента. Продукт обеспечивает стабильность вязкости.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Желтовато-коричневая жидкость
Содержание активного компонента, (%)	100
Плотность (г/мл)	1.12
Кислотное число:	21 мг KOH/г
Аминное число:	25 мг KOH/г

Примечание: Приведенные характеристики являются лишь типичными и не отражают технические характеристики продукта.

Характеристики и преимущества применения

Coadd™ DO-6213 обладает хорошим сродством как к органическим, так и неорганическим пигментам для широкого спектра применений. Обеспечивает хорошую стабильность вязкости и раскрытие цвета.

Рекомендуемые дозировки на общий объем пигмента:

- Диоксид титана: 1–2,5%;
- Неорганические пигменты: 2–5%;
- Органические пигменты: 10–25%;
- Сажа: 15–50%

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Срок годности продукта в невскрытой оригинальной упаковке: **36 месяцев**.

Продукт может затвердевать при низкой температуре и вернется в исходное состояние при комнатной температуре (25°C). Это не повлияет на эксплуатационные характеристики продукта.

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS), содержащим подробные данные о безопасности, рекомендуемые процедуры обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это общепринятое предложение по использованию продукта, и приведенная выше информация основана на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью окружающей среды и не зависящими от нас факторами на практическом этапе, пожалуйста, проведите тестирование и оценку перед использованием, чтобы обеспечить эффективность и безопасность. Для вашего сведения, приведенная выше информация относится только к широко известному и используемому продукту. Гарантируется соответствие качеству и техническим характеристикам продукта.

Для получения более подробной информации обратитесь к паспорту безопасности материала (SDS).