

Coadd™ DF-6048

Пеногаситель

Описание

Coadd™ DF-6048 представляет собой раствор модифицированного пеногасителя полиэфирного типа, применяется для производства ВД ЛКМ, клеев и строительных покрытий. Особенно эффективен для эмульсионных красок со средним и высоким ОКП.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Молочно-белая жидкость
Плотность(г/мл)	0.97
Содержание активных веществ (%)	40%
Вязкость (мПа.с, 25°C)	<8000

Примечание: Эти свойства являются только типичными и не отражают технические характеристики продукта

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ

Coadd™ DF-6048 не содержит ЛОС. Рекомендуется для полиакрилатных эмульсионных красок архитектурного и строительного назначения. Продукт рекомендуется добавлять отдельно на стадиях перетира и разбавления, при этом требуется достаточное усилие сдвига, чтобы избежать образования дефектов.

Продукт чувствителен к температуре. Температура при транспортировке и хранении должна поддерживаться в пределах 0 - 40°C.

Рекомендуемая дозировка (исходя из общего состава): 0,1 – 0,5%. Оптимальная дозировка должна быть определена с помощью серии лабораторных тестов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с SDS для получения подробных данных по безопасности, рекомендуемых процедур обращения и хранения.

Раскрытие информации

Это обычное предложение по использованию продукта, и мы требуем приведенной выше информации, основанной на наших профессиональных знаниях. В связи с неопределенностью окружающей среды и неподконтрольностью практического процесса, пожалуйста, протестируйте и проведите оценку перед использованием,

чтобы убедиться в эффективности и безопасности. Для справки, приведенная выше информация предназначена только для того, чтобы все **з** **н** **а** **л** **и** и пользовались продуктом. Он гарантированно соответствует качеству и техническим характеристикам продукта.

**** Пожалуйста, обратитесь к SDS для получения дополнительной информации**